

Die **SH** – Bodensubstrate aus der Bodenbörse Eching (FS)

Martin Hewicker
Papferding 21a
85461 Bockhorn
08122-4799194
0171 -3219106
schwarzerde@gmail.com
www.schwarz-erde.de

Das Rasensubstrat **SH-RAS**

- Verwendung:**
- sandiges Oberbodengemisch gem. DIN 18915 zur Neuanlage und Renovierung von strapaziertem Spiel- und Gebrauchsrasen;
 - als Unterlage von Rollrasen;
 - zum Erstellen einer steinarmen Feinplanie;
 - trittfest, strapazierbar, wasserdurchlässig, feinkörnig;
 - empfohlene Einbaustärke bei Rasenflächen: max. 20 cm;
 - frei von Kompost und Rohhumus;
 - auch als Substrat für Wurzelschutzvorhänge gut geeignet;

Eigenschaften:	Schlammkorngehalt ($d \leq 0,063$ mm):	ca. 25 Masse-%
	Sandkorngehalt ($d = 0,063 - 2$ mm):	ca. 40 Masse-%
	Gesamtporenvolumen:	> 35 Volumen-%
	Luftgehalt bei pF 1,8:	≥ 15 Volumen-%
	Wasserkapazität bei pF 1,8:	≥ 15 Volumen-%
	Wasserdurchlässigkeit:	> 0,001 cm/s
	pH – Wert:	ca. 7,5
	Salzgehalt (elektr. Leitfähigkeit):	ca. 30 mg / 100 g TS
	Anteil an organischer Substanz:	ca. 3 Masse-%

Zusammensetzung: Natursand 0/4, ohne Quetschanteile;
Oberboden 0/15 gem. DIN 18915;
Naturfeinsand 0/1; ohne Quetschanteile;

Körnung: 0 - 15 mm;

Schüttgewicht: ca. 1,5 to/cbm im losen erdfeuchten Lieferzustand

Qualitätskontrolle und Beratung: Bodeninstitut Prügl; Moosburger Str. 5; 84072 Au / Hallertau;
Tel. 08752/9119; Fax 08752/9118; info@bodeninstitut.de;